

# DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rodovia: Rio Claro – Piracicaba, Km 07

Cep. 13.509-900 – Rio Claro / SP

CNPJ: 47.595.863/0004-65

Fone: (19) 3522 3700

## FICHA TÉCNICA

|             |                           |                    |            |
|-------------|---------------------------|--------------------|------------|
| REFERÊNCIA: | <b>ARPOADOR-70 OUT</b>    | CÓDIGO:            | 2291       |
| MARCA:      | DELTA PORCELANATO CLASSIC |                    |            |
| SUPERFÍCIE: | ESMALTADO                 | ACAB. SUPERFICIAL: | RÚSTICO    |
|             |                           |                    | RETIFICADO |

| PROPRIEDADES   | ABNT NBR ISO 13006          | PROPRIEDADES                |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Absorção de água   | 0 a 0,5%                    | 0 a 0,5%                    |
| Módulo de resistência à flexão                                 | $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup> | $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup> |
| Carga de ruptura   | $\geq 1300$ N               | $\geq 1300$ N               |
| Resistência a manchas  | $\geq$ CLASSE 3             | $\geq$ CLASSE 3             |
| Expansão por umidade   | A declarar                  | $\leq 0,2$ mm/m             |
| Variação dimensional   | $\pm 1$ mm                  | $\pm 1$ mm                  |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas | Mínimo GLB                  | Mínimo GLB                  |
| Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração           | A declarar                  | Mínimo GLB                  |
| Resistência ao gretamento                                      | Requerido                   | Requerido                   |
| Aspecto superficial  | Mínimo 95%                  | Mínimo 95%                  |
| Coeficiente de atrito  | A declarar                  | $\geq 0,4$                  |
| Dimensão de trabalho   | A declarar                  | 698,0 mm x 698,0 mm         |
| Espessura  | A declarar                  | 8,5 mm                      |
| Peças por caixa  | A declarar                  | 5                           |
| Área de cobertura  | A declarar                  | 2,44 m <sup>2</sup>         |
| Junta mínima   | A declarar                  | 2 mm                        |
| Variação de tonalidade   | A declarar                  | V2                          |
| Indicação de Uso   | A declarar                  | XT                          |
| Variação de face   | A declarar                  | Até 10                      |

### VARIAÇÃO DE TONALIDADE

|    |  |
|----|--|
| V1 | As diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.   |
| V2 | Diferenças claramente distinguível na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.  |
| V3 | As cores presentes numa única peça são parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Uma nuance de cor de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima. |
| V4 | Diferenças de cores ao acaso de peça para peça, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras. Desta forma o resultado final será único.  |

### INDICAÇÃO DE USO

|    |   |
|----|---|
| MT | Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado e sem acesso externo.  |
| HT | Todos os ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas.  |
| XT | Todos os ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas.<br>Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.  |
| RP | Revestimento para uso exclusivo em paredes.   |
| TP | Áreas residenciais e comerciais internas com alto tráfego de pessoas, resguardando-se da presença de resíduos como areia, materiais abrasivos, metálicos ou similares, bem como arrastes de objetos.<br>Produto não indicado para calçadas, rampas, escadas, área de exposição/permanência de veículos, fachadas e entorno de piscinas. |

