

DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rodovia: Rio Claro – Piracicaba, Km 07

Cep. 13.509-900 – Rio Claro / SP

CNPJ: 47.595.863/0004-65

Fone: (19) 3522 3700

FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA:	UNIQUE BEGE-70 POLIDO	CÓDIGO:	2298	
MARCA:	DELTA PORCELANATO CLASSIC			
SUPERFÍCIE:	ESMALTADO	ACAB. SUPERFICIAL:	ESMALTADO POLIDO	RETIFICADO

PROPRIEDADES	ABNT NBR ISO 13006	PROPRIEDADES
Absorção de água	0 a 0,5%	0 a 0,5%
Módulo de resistência à flexão	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
Carga de ruptura	≥ 1300 N	≥ 1300 N
Resistência a manchas	\geq CLASSE 3	\geq CLASSE 3
Expansão por umidade	A declarar	$\leq 0,2$ mm/m
Variação dimensional	± 1 mm	± 1 mm
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas	Mínimo GLB	Mínimo GLB
Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração	A declarar	Mínimo GLB
Resistência ao gretamento	Requerido	Requerido
Aspecto superficial	Mínimo 95%	Mínimo 95%
Coeficiente de atrito	A declarar	$< 0,4$
Dimensão de trabalho	A declarar	698,0 mm x 698,0 mm
Espessura	A declarar	8,5 mm
Peças por caixa	A declarar	5
Área de cobertura	A declarar	2,44 m ²
Junta mínima	A declarar	2 mm
Variação de tonalidade	A declarar	V2
Indicação de Uso	A declarar	MT
Variação de face	A declarar	Até 10

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

V1	As diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.
V2	Diferenças claramente distinguível na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.
V3	As cores presentes numa única peça são parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Uma nuance de cor de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima.
V4	Diferenças de cores ao acaso de peça para peça, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras. Desta forma o resultado final será único.

INDICAÇÃO DE USO

MT	Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado e sem acesso externo.
HT	Todos os ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas.
XT	Todos os ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas. Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.
RP	Revestimento para uso exclusivo em paredes.
TP	Áreas residenciais e comerciais internas com alto tráfego de pessoas, resguardando-se da presença de resíduos como areia, materiais abrasivos, metálicos ou similares, bem como arrastes de objetos. Produto não indicado para calçadas, rampas, escadas, área de exposição/permanência de veículos, fachadas e entorno de piscinas.

