

# DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência

CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP

CNPJ: 47.595.863/0004-65

Fone: (19) 3522-3700

## FICHA TÉCNICA

| REFERÊNCIA:  | <b>CAPADOCIA BLOC-84 SENSE</b>                        | CÓDIGO:                     | 2393       |
|--|---|-----------------------------|------------|
| MARCA:   | DELTA PORCELANATO INTENSE                             |                             |            |
| SUPERFÍCIE:  | ESMALTADO   | ACAB. SUPERFICIAL:          | RÚSTICO    |
|  |   |                             | RETIFICADO |
| PROPRIEDADES   | ABNT NBR ISO 13006                                    | PROPRIEDADES                |            |
| Absorção de água   | 0 a 0,5%  | 0 a 0,5%                    |            |
| Módulo de resistência à flexão                                 | $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>                           | $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup> |            |
| Carga de ruptura   | $\geq 1300$ N   | $\geq 1300$ N               |            |
| Resistência a manchas  | ESMALTADO $\geq$ CLASSE 3<br>NÃO ESMALTADO A DECLARAR | $\geq$ CLASSE 3             |            |
| Expansão por umidade   | A declarar  | $\leq 0,2$ mm/m             |            |
| Varição dimensional  | $\pm 1$ mm  | $\pm 1$ mm                  |            |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas | Mínimo GLB  | Mínimo GLB                  |            |
| Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração           | A declarar  | Mínimo GLB                  |            |
| Resistência ao gretamento                                      | Requerido   | Requerido                   |            |
| Aspecto superficial  | Mínimo 95%  | Mínimo 95%                  |            |
| Coeficiente de atrito  | A declarar  | $< 0,4$                     |            |
| Dimensão de trabalho   | A declarar  | 836,0 mm x 836,0 mm         |            |
| Espessura *  | A declarar  | 8 mm                        |            |
| Peças por caixa  | A declarar  | 4                           |            |
| Área de cobertura  | A declarar  | 2,8 m <sup>2</sup>          |            |
| Junta mínima   | A declarar  | 2 mm                        |            |
| Varição de tonalidade  | A declarar  | V2                          |            |
| Indicação de Uso   | A declarar  | XT                          |            |
| Varição de face  | A declarar  | Até 10                      |            |

\* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

### VARIAÇÃO DE TONALIDADE

|    |  |
|----|--|
| V2 | Varição leve: Diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares. |
|----|--|

#### ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

### INDICAÇÃO DE USO

|    |  |
|----|--|
| XT | Ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas. |
|----|--|

#### ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.

