

DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência

CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP

CNPJ: 47.595.863/0004-65

Fone: (19) 3522-3700

FICHA TÉCNICA

| REFERÊNCIA: | ARTICO POLIDO-R53 | CÓDIGO: | 2605 |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|
| MARCA: | DELTA PORCELANATO ORNARE | | |
| SUPERFÍCIE: | ESMALTADO | ACAB. SUPERFICIAL: | ESMALTADO POLIDO RETIFICADO |
| PROPRIEDADES | ABNT NBR ISO 13006 | PROPRIEDADES | |
| Absorção de água | 0 a 0,5% | 0 a 0,5% | |
| Módulo de resistência à flexão | ≥ 35 N/mm ² | ≥ 35 N/mm ² | |
| Carga de ruptura | ≥ 1300 N | ≥ 1300 N | |
| Resistência a manchas | ESMALTADO \geq CLASSE 3 NÃO ESMALTADO A DECLARAR | \geq CLASSE 3 | |
| Expansão por umidade | A declarar | $\leq 0,2$ mm/m | |
| Variação dimensional | ± 1 mm | ± 1 mm | |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas | Mínimo GLB | Mínimo GLB | |
| Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração | A declarar | Mínimo GLB | |
| Resistência ao gretamento | Requerido | Requerido | |
| Aspecto superficial | Mínimo 95% | Mínimo 95% | |
| Coeficiente de atrito | A declarar | $< 0,4$ | |
| Dimensão de trabalho | A declarar | 528,0 mm x 1056,0 mm | |
| Espessura * | A declarar | 9 mm | |
| Peças por caixa | A declarar | 4 | |
| Área de cobertura | A declarar | 2,23 m ² | |
| Junta mínima | A declarar | 2 mm | |
| Variação de tonalidade | A declarar | V1 | |
| Indicação de Uso | A declarar | MT | |
| Variação de face | A declarar | SEM VARIAÇÃO | |

* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

| | |
|----|--|
| V1 | Aparência uniforme: As diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas. |
|----|--|

ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

INDICAÇÃO DE USO

| | |
|----|--|
| MT | Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado. Havendo acesso a áreas externas, utilize devidamente tapetes ou capachos para retenção de resíduos externos. |
|----|--|

ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.

