

DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência

CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP

CNPJ: 47.595.863/0004-65

Fone: (19) 3522-3700

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|-------------|------------|---------|------|
| REFERÊNCIA: | ARTICO-R53 | CÓDIGO: | 2625 |
|-------------|------------|---------|------|

| | | | |
|--------|--------------------------|--|--|
| MARCA: | DELTA PORCELANATO ORNARE | | |
|--------|--------------------------|--|--|

| | | | |
|-------------|-----------|--------------------|-----------|
| SUPERFÍCIE: | ESMALTADO | ACAB. SUPERFICIAL: | ACETINADO |
|-------------|-----------|--------------------|-----------|

| PROPRIEDADES | ABNT NBR ISO 13006 | PROPRIEDADES |
|--|---|-------------------------|
| Absorção de água | 0 a 0,5% | 0 a 0,5% |
| Módulo de resistência à flexão | >= 35 N/mm ² | >= 35 N/mm ² |
| Carga de ruptura | >= 1300 N | >= 1300 N |
| Resistência a manchas | ESMALTADO >= CLASSE 3 NÃO ESMALTADO A DECLARAR | >= CLASSE 3 |
| Expansão por umidade | A declarar | <= 0,2 mm/m |
| Variação dimensional | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas | Mínimo GLB | Mínimo GLB |
| Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração | A declarar | Mínimo GLB |
| Resistência ao gretamento | Requerido | Requerido |
| Aspecto superficial | Mínimo 95% | Mínimo 95% |
| Coeficiente de atrito | A declarar | < 0,4 |
| Dimensão de trabalho | A declarar | 528,0 mm x 1056,0 mm |
| Espessura * | A declarar | 9 mm |
| Pecas por caixa | A declarar | 4 |
| Área de cobertura | A declarar | 2,23 m ² |
| Junta mínima | A declarar | 2 mm |
| Variação de tonalidade | A declarar | V1 |
| Indicação de Uso | A declarar | HT |
| Variação de face | A declarar | SEM VARIAÇÃO |

* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

| | |
|----|--|
| V1 | Aparência uniforme: As diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas. |
|----|--|

ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

INDICAÇÃO DE USO

| | |
|----|---|
| HT | Ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas. |
|----|---|

ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.



<https://www.deltaceramica.com.br/produto-in.php?id=612>

Gerado: 17/12/2025 - 07:50:36
ID: 1