

DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência
CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP
CNPJ: 47.595.863/0004-65
Fone: (19) 3522-3700

FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA:	PATAGONIA-R73 POLIDO		CÓDIGO:	2645	
MARCA:	DELTA PORCELANATO HARMONY				
SUPERFÍCIE:	ESMALTADO	ACAB. SUPERFICIAL:	ESMALTADO POLIDO	RETIFICADO	
PROPRIEDADES		ABNT NBR ISO 13006		PROPRIEDADES	
Absorção de água		0 a 0,5%		0 a 0,5%	
Módulo de resistência à flexão		≥ 35 N/mm ²		≥ 35 N/mm ²	
Carga de ruptura		≥ 1300 N		≥ 1300 N	
Resistência a manchas		ESMALTADO \geq CLASSE 3 NÃO ESMALTADO A DECLARAR		\geq CLASSE 3	
Expansão por umidade		A declarar		$\leq 0,2$ mm/m	
Variação dimensional		± 1 mm		± 1 mm	
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas		Mínimo GLB		Mínimo GLB	
Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração		A declarar		Mínimo GLB	
Resistência ao gretamento		Requerido		Requerido	
Aspecto superficial		Mínimo 95%		Mínimo 95%	
Coeficiente de atrito		A declarar		$< 0,4$	
Dimensão de trabalho		A declarar		726 mm x 996 mm	
Espessura *		A declarar		10 mm	
Peças por caixa		A declarar		4	
Área de cobertura		A declarar		2,89 m ²	
Junta mínima		A declarar		2 mm	
Variação de tonalidade		A declarar		V3	
Indicação de Uso		A declarar		MT	
Variação de face		A declarar		Até 10	

* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

V3	Variação moderada: As cores presentes numa única peça são parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Uma nuance de cor de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima.
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

INDICAÇÃO DE USO

MT	Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado. Havendo acesso a áreas externas, utilize devidamente tapetes ou capachos para retenção de resíduos externos.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.

