

DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência

CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP

CNPJ: 47.595.863/0004-65

Fone: (19) 3522-3700

FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA:	PARIS GRISE-84 POLIDO			CÓDIGO:	2777
MARCA:	DELTA PORCELANATO INTENSE				
SUPERFÍCIE:	ESMALTADO	ACAB. SUPERFICIAL:	ESMALTADO POLIDO	RETIFICADO	
PROPRIEDADES		ABNT NBR ISO 13006		PROPRIEDADES	
Absorção de água		0 a 0,5%		0 a 0,5%	
Módulo de resistência à flexão		$\geq 35 \text{ N/mm}^2$		$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
Carga de ruptura		$\geq 1300 \text{ N}$		$\geq 1300 \text{ N}$	
Resistência a manchas		ESMALTADO $\geq$ CLASSE 3 NÃO ESMALTADO A DECLARAR		$\geq$ CLASSE 3	
Expansão por umidade		A declarar		$\leq 0,2 \text{ mm/m}$	
Variação dimensional		$\pm 1 \text{ mm}$		$\pm 1 \text{ mm}$	
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas		Mínimo GLB		Mínimo GLB	
Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração		A declarar		Mínimo GLB	
Resistência ao gretamento		Requerido		Requerido	
Aspecto superficial		Mínimo 95%		Mínimo 95%	
Coeficiente de atrito		A declarar		$< 0,4$	
Dimensão de trabalho		A declarar		836,0 mm x 836,0 mm	
Espessura *		A declarar		8 mm	
Peças por caixa		A declarar		4	
Área de cobertura		A declarar		2,8 m ²	
Junta mínima		A declarar		2 mm	
Variação de tonalidade		A declarar		V2	
Indicação de Uso		A declarar		MT	
Variação de face		A declarar		Até 30	

* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

V2	Variação leve: Diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.
----	---

ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

INDICAÇÃO DE USO

MT	Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado. Havendo acesso a áreas externas, utilize devidamente tapetes ou capachos para retenção de resíduos externos.
----	--

ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.



<https://www.deltaceramica.com.br/produto-in.php?id=662>

Gerado: 17/12/2025 - 07:50:33
ID: 1