

# DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência  
CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP  
CNPJ: 47.595.863/0004-65  
Fone: (19) 3522-3700

## FICHA TÉCNICA

|             |                            |                    |            |
|-------------|----------------------------|--------------------|------------|
| REFERÊNCIA: | VIENA ESTANHO-72 ACETINADO | CÓDIGO:            | 3103       |
| MARCA:      | DELTA PORCELANATO EVIDENCE |                    |            |
| SUPERFÍCIE: | ESMALTADO                  | ACAB. SUPERFICIAL: | ACETINADO  |
|             |                            |                    | RETIFICADO |

| PROPRIEDADES                                                   | ABNT NBR ISO 13006                                    | PROPRIEDADES             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Absorção de água                                               | 0 a 0,5%                                              | 0 a 0,5%                 |
| Módulo de resistência à flexão                                 | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$                              | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ |
| Carga de ruptura                                               | $\geq 700 \text{ N}$                                  | $\geq 700 \text{ N}$     |
| Resistência a manchas                                          | ESMALTADO $\geq$ CLASSE 3<br>NÃO ESMALTADO A DECLARAR | $\geq$ CLASSE 3          |
| Expansão por umidade                                           | A declarar                                            | $\leq 0,2 \text{ mm/m}$  |
| Variação dimensional                                           | $\pm 1 \text{ mm}$                                    | $\pm 1 \text{ mm}$       |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas | Mínimo GLB                                            | Mínimo GLB               |
| Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração           | A declarar                                            | Mínimo GLB               |
| Resistência ao gretamento                                      | Requerido                                             | Requerido                |
| Aspecto superficial                                            | Mínimo 95%                                            | Mínimo 95%               |
| Coeficiente de atrito                                          | A declarar                                            | $< 0,4$                  |
| Dimensão de trabalho                                           | A declarar                                            | 723,0 mm x 723,0 mm      |
| Espessura *                                                    | A declarar                                            | 7,45 mm                  |
| Peças por caixa                                                | A declarar                                            | 5                        |
| Área de cobertura                                              | A declarar                                            | 2,61 m <sup>2</sup>      |
| Junta mínima                                                   | A declarar                                            | 2 mm                     |
| Variação de tonalidade                                         | A declarar                                            | V2                       |
| Indicação de Uso                                               | A declarar                                            | HT                       |
| Variação de face                                               | A declarar                                            | Até 10                   |

\* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

### VARIAÇÃO DE TONALIDADE

|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V2 | Variação leve: Diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

### INDICAÇÃO DE USO

|    |                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HT | Ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.



<https://www.deltaceramica.com.br/produto-in.php?id=755>

Gerado: 17/12/2025 - 07:50:12  
ID: 1