

# DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA


Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência  
CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP  
CNPJ: 47.595.863/0004-65  
Fone: (19) 3522-3700

## FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA:	<b>COTTON-84 ACETINADO</b>	CÓDIGO:	3225		
MARCA:	DELTA PORCELANATO INTENSE				
SUPERFÍCIE:	ESMALTADO	ACAB. SUPERFICIAL:	ACETINADO	RETIFICADO	
PROPRIEDADES		ABNT NBR ISO 13006		PROPRIEDADES	
Absorção de água	0 a 0,5%		0 a 0,5%		
Módulo de resistência à flexão	$\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>		$\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>		
Carga de ruptura	$\geq 1300$ N		$\geq 1300$ N		
Resistência a manchas	ESMALTADO $\geq$ CLASSE 3 NÃO ESMALTADO A DECLARAR		$\geq$ CLASSE 3		
Expansão por umidade	A declarar		$\leq 0,2$ mm/m		
Variação dimensional	$\pm 1$ mm		$\pm 1$ mm		
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas	Mínimo GLB		Mínimo GLB		
Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração	A declarar		Mínimo GLB		
Resistência ao gretamento	Requerido		Requerido		
Aspecto superficial	Mínimo 95%		Mínimo 95%		
Coeficiente de atrito	A declarar		$< 0,4$		
Dimensão de trabalho	A declarar		836,0 mm x 836,0 mm		
Espessura *	A declarar		8 mm		
Peças por caixa	A declarar		4		
Área de cobertura	A declarar		2,8 m <sup>2</sup>		
Junta mínima	A declarar		2 mm		
Variação de tonalidade	A declarar		V1		
Indicação de Uso	A declarar		HT		
Variação de face	A declarar		SEM VARIAÇÃO		

\* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

### VARIAÇÃO DE TONALIDADE

	V1 Aparência uniforme: As diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.
--	---

#### ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

### INDICAÇÃO DE USO

HT	Ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas.
----	---

#### ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.

