# DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência
CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP
CNPJ: 47.595.863/0004-65
Fone: (19) 3522-3700

# FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERÊNCIA: | **FREIJO COTTA-34 TATTILE** | | | CÓDIGO: | 3273 |
| MARCA: | DELTA PORCELANATO TÁBUA | | | | |
| SUPERFÍCIE: | ESMALTADO | ACAB. SUPERFICIAL: | TATTILE | | RETIFICADO |

| PROPRIEDADES | ABNT NBR ISO 13006 | PROPRIEDADES |
|---|---|---|
| Absorção de água | 0 a 0,5% | 0 a 0,5% |
| Módulo de resistência à flexão | >= 35 N/mm² | >= 35 N/mm² |
| Carga de ruptura | >= 700 N | >= 700 N |
| Resistência a manchas | ESMALTADO >= CLASSE 3<br>NÃO ESMALTADO A DECLARAR | >= CLASSE 3 |
| Expansão por umidade | A declarar | <= 0,2 mm/m |
| Variação dimensional | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas | Mínimo GLB | Mínimo GLB |
| Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração | A declarar | Mínimo GLB |
| Resistência ao gretamento | Requerido | Requerido |
| Aspecto superficial | Mínimo 95% | Mínimo 95% |
| Coeficiente de atrito | A declarar | < 0,4 |
| Dimensão de trabalho | A declarar | 340,0 mm x 1200,0 mm |
| Espessura * | A declarar | 7,49 mm |
| Peças por caixa | A declarar | 6 |
| Área de cobertura | A declarar | 2,45 m² |
| Junta mínima | A declarar | 2 mm |
| Variação de tonalidade | A declarar | V3 |
| Indicação de Uso | A declarar | HT |
| Variação de face | A declarar | 9 ou mais |

* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

## VARIAÇÃO DE TONALIDADE

| | |
|---|---|
| V3 | Variação moderada: As cores presentes numa única peça são parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Uma nuance de cor de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima. |

ATENÇÃO
Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

## INDICAÇÃO DE USO

| | |
|---|---|
| HT | Ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas. |

ATENÇÃO
Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.
Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.